

Art. 2301



Art. 2302

Art. 2302

Dispensador para aceite y anticongelante, consola – bar para montaje a pared, con tres válvulas dispensadoras con boquilla anti-goteo de cierre automático.  
Rosca de conexión H 3/4" BSP. (Art. 2629) OPCIONAL.

Art.	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
2302	11 kg	500x300x500



Art. 2301

Grifo anti-salpicadura, presión máx 8 bar.  
Se recomienda su utilización con bombas neumáticas relación 1:1.

Art. 2301X

Grifo anti-salpicaduras de acero inoxidable, especial para el suministro de líquido limpiacristales o lavaparabrisas.



Art. 2301

Art. 2363



Art. 2363

Distribuidor de aceite para el montaje sobre bidones de 208 l. compuesto por:

- Bomba neumática 1: 1 Art. 2043L (Ver pagina 40).
- Grifo conectado con alargo especial a la bomba.
- Regulador de presión de aire con separador de condensación Art. 7180.
- Rejilla metálica recogedora de gotas.

Opcional: Jarras de plástico (ver página 71).



Art. 2303

Grifo a empuje con extensión y rosca M 3/4" BSP para la conexión a las bombas neumáticas relación 1:1.



Art. 2303

Art. 8545

Kit de suministro para 2 tipos de aceite, compuesto por:

- 1 unidad Art. 8533 Tank Service Base para 2 bidones de 208 l. con soportes metálicos
- 2 unidad Art. 2044 Bombas neumática de aceite relación de compresión 1:1 (ver pág. 42)
- 2 unidad Art. 2204 Tubo de aspiración para bidón 208 l.
- 1 unidad Art. 2302 Dispensador consola – bar, con 2 grifos de suministro
- 2 unidad Art. 7180 Conjunto regulador de presión+lubrificador+separador de agua por condensación
- 2 unidad Tubo conexión de bomba a distribuidor

OPCIONAL

- 2 unidad Art. 2629 Cuenta-litros para aceite para montaje al panel (ver pág. 61)
- 2 unidad Jarras de plástico



Art. 8545