




Mod. **3137**

Kit carrellato con cesoia a funzionamento oleo-pneumatico con apertura massima di 130 mm.

Permette il taglio dei catalizzatori degli autoveicoli con estrema rapidità e completa sicurezza.

Fornita completa con sollevatore idraulico, vassoio per la raccolta del catalizzatore e unità di potenza costituita da una pompa pneumatica a pistone con rapporto 1:100 che permette alla cesoia di raggiungere una pressione massima di 700 bar.

| Mod. | Rapporto di compressione | Pressione max ingresso | Capacità serbatoio | Peso | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| 3137 | 1:100 | 7 bar | 5 l | 60 kg | 600x600x1200 |



Mod. **3142**

Dispositivo spaccagomme dotato di pompa idraulica ad ingranaggi per la separazione dello pneumatico dalla sede con protezione in Lexan trasparente ad alta resistenza.

Completo di pannello comandi manuali, pulsante arresto di sicurezza e 10 m di cavo con spina trifase+terra.



| Mod. | Pressione max | Diam. max. espulsione cerchio | Ciclo di lavoro discesa | Ciclo di lavoro salita | Motore | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------------|
| 3142 | 10 ton. | 20" | 13 s | 8 s | 4 kW | 750x1150x2310 |



Mod. **3143**

Pressa verticale ideale per la riduzione volumetrica di fusti e lattine (max 30 l) mediante schiacciamento.

Riduzione efficace in poco spazio.



| Mod. | Potenza installata | Camera di lavoro (mm) | Tempo ciclo | Pressione | Peso | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|
| 3143 | 6/8 bar | 336x331x580 | 12" | 2,5 ton | 85 kg | 409x504x1673 |

