

## Mod. 8549MID

Unità pneumatica di distribuzione 2 tipi di olio su vasca di contenimento antitracimazione per fusti da 208 l, con contaltri certificati MID MI-005, composta da:

- Nr.2 pompe pneumatica doppio effetto, rapporto 5:1;
- Nr.2 Staffe metallica di fissaggio pompa;
- Nr.2 Sistemi automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, certificato secondo OIML R117-1;
- Nr.2 Manometri per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Nr.1 Vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio;
- Nr.2 Tubi pescanti rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Nr.2 Tubi flessibili aspirazione Ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Nr.2 Avvolgitubo automatici a molla mod. 9090;
- Nr.2 Tubi flessibil in gomma Ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2" lunghezza 1,5 m mod. 287015;
- Nr.2 Pistole contaltri digitali certificate MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

Optional:

- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.

Non incluso



Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>8549MID</b>	190 Kg	1350x880x2360



## Mod. 8543MID

Unità distribuzione olio a funzionamento elettrico su vasca di contenimento antitracimazione per 2 fusti di 208 l, con contaltri certificato MID MI-005, composta da:

- Nr.2 Elettropompe 230V ad ingranaggi, corpo in acciaio inox mod. 6122 (v. pag. 53);
- Nr.2 Staffe metalliche di fissaggio pompa;
- Nr.2 Sistemi automatici di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio, certificati secondo OIML R117-1;
- Nr.2 Quadretti di comando con pulsantiera spina Schuko e cavo di alimentazione;
- Nr.2 Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al rilascio della pistola di erogazione;
- Nr.2 Manometri per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Nr. 1 Vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio;
- Nr.2 Tubi pescante rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Nr.2 Tubi flessibili aspirazione ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Nr.2 Avvolgitubo automatici a molla mod. 9090;
- Nr.2 Tubi flessibili in gomma ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo ø 1/2" lunghezza 1,5 m;
- Nr.2 Pistole contaltri digitali certificate MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

Non incluso



## Mod. 8542MID

Unità distribuzione olio come Mod. 8543MID, versione ad un fusto.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>8543MID</b>	194 Kg	1350x880x2360
<b>8542MID</b>	118 Kg	830x880x2360



Non incluso