



Art. **7200**

Regulador de presión de aire con manómetro y conexión rápida.

Conexiones 1/4" BSP.

Regulable de 0 - 8 bar.



Art. **7180**



Art. **7180/38**



Art. **7180/12**

Art. **7180**  
Art. **7180/38**  
Art. **7180/12**

Regulador de presión de aire con manómetro, filtro separador del agua condensada con purgador automático y rueda giratoria que permite la regulación de la presión y su bloqueo.

Art.	<b>7180</b>	<b>7180/38</b>	<b>7180/12</b>
Conexión	M 1/4" BSP	M 3/8" BSP	M 1/2" BSP
Grado de filtraje (micras)	20	20	20
Regulación	0 - 8 bar	0 - 8 bar	0 - 8 bar
Caudal aire (l/min)	850	1650	2310
Capacidad de recogida de agua	22 cc	55 cc	100 cc
Temperatura	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C
Medidas (mm)	42x42x198	75x63x276	75x63x276



Art. **7151**



Art. **7151/38**



Art. **7151/12**

Art. **7151**  
Art. **7151/38**  
Art. **7151/12**

Lubricador de aceite, realiza una nebulización de una pequeña cantidad de aceite a través del flujo del aire comprimido, lubricando la parte interna de la bombas neumáticas, alargando la vida útil de las mismas. También a baja presión.

Art.	<b>7151</b>	<b>7151/38</b>	<b>7151/12</b>
Conexión	M 1/4" BSP	M 3/8" BSP	M 1/2" BSP
Presión máx	8 bar	8 bar	8 bar
Caudal ariá (l/min)	850	1650	2310
Capacidad taza	42 cc	76 cc	132 cc
Temperatura	5 - 50°C	5 - 50°C	5 - 50°C
Medidas (mm)	42x42x157	75x63x232	75x63x232



Art. **7150**



Art. **7150/38**



Art. **7150/12**

Art. **7150**  
Art. **7150/38**  
Art. **7150/12**

Regulador de presión de aire con manómetro, lubricador, filtro separador del agua condensada con purgador automático y rueda giratoria que permite la regulación de la presión y su bloqueo.