

Bombas manuales a palanca para trasvase de fluidos y anticongelante de simple o doble efecto, fabricadas en acero al carbono con componentes de aluminio.

Aceite



Simple efecto - 8 l/min

Art. 5410



Doble efecto - 16 l/min

Art. 5420



Simple efecto - 12 l/min

Art. 5403



Doble efecto - 24 l/min

Art. 5405



Art. 2824  
Contador electrónico art. 2729 con extensión flexible y tubo rígido con boquilla anti-goteo.



Ejemplo de aplicación sobre la bomba.

new



Doble efecto - 16 l/min

Art. 5420/GO

Artículo	5403	5405	5410	5420 5420/GO
Caudal	12 l/min	24 l/min	8 l/min	16 l/min
Caudal por ciclo	0,25 l	0,48 l	0,13 l	0,23 l
Conexión de salida	M 3/4" BSP			
Longitud tubo de aspiración	1000 mm			
Medidas (mm)	80x80x1350			
Para bidones de	208 l			
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,2 kg

Los valores indicados en la tabla se basan en los siguientes parámetros: Aceite hidráulico con viscosidad ISO 32 a 22° C. salida libre

Los artículos 5420 y 5420/GO también son adecuados para el uso con aceites para engranajes hasta SAE 90.