

Mod. **3185**
Mod. **3185/110**

Contenitore carrellato per il recupero sottoscocca di fluidi esausti quali olio motore, cambio e differenziale da autocarri.
Capacità di raccolta 70 l e 110 l, dotato di griglia frangiflutti.
Optional: convogliatore laterale.
Scarico laterale tramite rubinetto a farfalla Ø 3/4".

Per agevolare l'operazione di scarico dell'olio raccolto è disponibile il kit 2044 + 2264 (v. pag. 115).



Mod.	Capacità	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3185	70 l	F 3/4" BSP	26 Kg	800x560x180
3185/110	110 l	F 3/4" BSP	38 Kg	1400x560x180



Mod. **3185/20**

Contenitore come sopra ma in versione ribassata idonea per vetture ad assetto sportivo.



Mod.	Capacità	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3185/20	22 l	F 3/4" BSP	18 Kg	800x500x80



Mod. **3254**
Mod. **3254/110**

Contenitore carrellato in acciaio verniciato per il recupero sottoscocca da autocarri di fluidi esausti quali olio motore e antigelo con kit di pompaggio per lo scarico diretto in cisterna o successivo reinserimento nel serbatoio.

Capacità di raccolta di 70 l e 110 l.

Fornito di serie con griglia frangiflutti.

Il kit di pompaggio (mod. 3246) è composto da una pompa pneumatica rotativa (mod. 1058, vedi pag. 52), rubinetto, regolatore di pressione aria, tubo di aspirazione e tubo di mandata con terminale rigido.

Su richiesta kit pompaggio mod. 3248 con pompa a membrana (mod. 8319, vedi pag. 115).



Mod. **3246**

Mod.	Alimentazione	Press. uscita	Portata	Capacità serbatoio	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3254	2-4 bar	4 bar	10 l/min	70 l	F 1/2" BSP	34 Kg	800x560x180
3254/110	2-4 bar	4 bar	10 l/min	110 l	F 1/2" BSP	46 Kg	800x560x285

