

60 l/min

Mod. **6435**



Pompa a palette volumetrica autoadescante per travaso gasolio a 230 V.
Rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetaleica.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.
Portata 60 l/min.

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6435	230 V	370 W	1,5 A	2800	60 l/min	F 1" BSP	7 Kg	170x190x230

65 l/min

Mod. **6218**
Mod. **6219**



Pompa a palette volumetrica autoadescante per gasolio 230 V o 400 V.
Rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetaleica.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.
Il limitato numero di giri del motore permette un flusso di erogazione costante privo di turbolenze, elevata silenziosità e minore usura dei componenti.
Portata 65 l/min a 900 giri/min.

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6218	400 V	550 W	2,5 A	950	65 l/min	F 1" BSP	15 Kg	200x240x300
6219	230 V	700 W	6,2 A	900				

100 l/min

Mod. **6220**



Pompa a palette volumetrica autoadescante per gasolio 230 V.
Rotore in acciaio sinterizzato e palette in resina acetaleica.
Valvola by-pass incorporata, grado di protezione IP55.
Portata 100 l/min a 1420 giri/min.

Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6220	230 V	550 W	6,2 A	1420	100 l/min	F 1" BSP	15 Kg	200x240x300