

Mod. 6738

Gruppo per il travaso del gasolio a 230 V con possibilità di fissaggio a parete, composto da:

pompa autoadescente con by-pass e filtro di aspirazione, interruttore, cavo con fusibile, contaltri meccanico mod. 2866, 4 metri di tubo di mandata in gomma Ø 3/4" raccordato, pistola erogazione con arresto automatico mod. 6725, raccordo girevole, valvola di fondo mod. 6647 e tubo di aspirazione Ø 25 mm L. 2 m.

55 l/min


Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6738	230 V	370 W	1,5 A	2800	55 l/min	F 1" BSP	18 Kg	400x400x290


Mod. 6739

Gruppo per il travaso del gasolio a 230 V con possibilità di fissaggio a parete, composto da:

pompa autoadescente con by-pass e filtro di aspirazione, interruttore, cavo con fusibile, contaltri meccanico mod. 2865, 4 metri di tubo di mandata in gomma Ø 1" raccordato, pistola erogazione con arresto automatico mod. 6726, raccordo girevole, valvola di fondo mod. 6647 e tubo di aspirazione Ø 25 mm L. 2 m.

100 l/min


Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6739	230 V	750 W	6,2 A	1400	100 l/min	F 1" BSP	22 Kg	400x400x290


Mod. 6755

Gruppo per il travaso di gasolio a 230 V con fissaggio a parete come mod. 6739 + avvolgitubo automatico in acciaio verniciato con ritorno a molla (mod. 9095) completo di 8 metri tubazione flessibile in gomma Ø 1", filtro separatore acqua/gasolio (mod. 6600).



Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6755	230 V	750 W	6,2 A	1400	80 l/min	F 1" BSP	42 Kg	400x400x290

