


Mod. 2866

Contaltri meccanico volumetrico a disco rotante, corpo in alluminio, doppio totalizzatore, indicatore parziale a 3 cifre (max 999 l; azzerabile) e totale 6 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2866	20 – 120 l/min	10 bar	20 bar	+ - 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione


Mod. 2865

Contaltri meccanico volumetrico a disco rotante, corpo in alluminio, doppio totalizzatore, indicatore parziale a 4 cifre (max 9999 l; azzerabile) e totale 8 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2865	20 – 120 l/min	10 bar	20 bar	+ - 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione


Mod. 2869

Contaltri digitale volumetrico a disco oscillante, corpo in alluminio, indicatore parziale a 6 cifre (azzerabile) e totale a 6 cifre (non azzerabile), visualizzatore di portata istantanea.

Display ruotabile a 360°.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2869	5 – 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+ - 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,1 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione


Mod. 2851 - 2852

Contaltri digitale volumetrico ad ingranaggi ovali, corpo in alluminio anodizzato, a 3 totalizzatori (singolo, parziale e assoluto). Indicatore parziale a 4 cifre (max 9999 l; azzerabile) e totale 6 cifre (non azzerabile).

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2851	20 – 120 l/min	25 bar	75 bar	+ - 0,5%	0,01 l	F 1" BSP	1,6 kg
2852	20 – 150 l/min	25 bar	75 bar	+ - 0,5%	0,01 l	F 1 1/4" BSP	1,8 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione


Mod. 2823

Contaltri digitale a turbina, corpo in poliammide rinforzato, idoneo per applicazioni in linea, indicatore parziale a 5 cifre (max 99999 l; azzerabile) e totale 6 cifre (non azzerabile), visualizzatore di portata istantanea.

Display ruotabile in 4 posizioni.

Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2823	5 – 120 l/min	20 bar	+ / - 1%	0,01 l	M 1" BSP	0,4 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione