



Mod. **2203**

Staffa per fissaggio pompa a parete idonea per pompe mod. 1045 e 1049.

Dimensioni: 170x140x235 mm.

Interasse fori fissaggio: 140x200 mm.



Mod. **1104**

Tubo pescante rigido inox Ø 40 L. 950 mm connessione M 1" BSP con valvola di fondo.

Mod. **1104/07**

Tubo pescante rigido inox Ø 40 L. 650 mm connessione M 1" BSP con valvola di fondo.

Mod. **1104/12**

Tubo pescante rigido inox Ø 40 L. 1200 mm connessione M 1" BSP con valvola di fondo.

Mod. **1104/15**

Tubo pescante rigido inox Ø 40 L. 1500 mm connessione M 1" BSP con valvola di fondo.

Mod. **1106**

Tubo pescante in plastica Ø 28 mm in 2 pezzi, lunghezza min 650 - max 950 mm connessione M 1" BSP con valvola di fondo.



Tubi flessibili in gomma sintetica modello GPH raccordati bassa pressione con connessioni femmina diritta filetto BSP in acciaio inox, adatti al trasporto di UREA (AdBlue®), ACQUA a basse e alte temperature, PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, GLICOLI, ARIA COMPRESSA, a bassa pressione.

Sottostrato in gomma nera conduttiva, copertura in gomma nera con resistenza all'abrasione, al calore, agli attacchi dell'ozono e agenti atmosferici, rinforzo con inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. Conforme norme BS 2050:1978.

Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
<b>2898XX</b>	1/2"	13 mm	21 mm	20 bar	60 bar	100 mm	-40/+120°C	0,26 kg/m
<b>2899XX</b>	3/4"	19 mm	30 mm	20 bar	60 bar	112 mm	-40/+120°C	0,57 kg/m

**XX**= lunghezza del tubo in m (es. 2898**15** = 15 m)



Mod. **1107** Giunto girevole in acciaio inox AISI 304, MM Ø 1/2" x 1/2" BSP.

Mod. **1108** Valvola di non ritorno in linea in acciaio inox AISI 304, FF Ø 1/2" BSP.

Mod. **1109** Giunto girevole in acciaio inox AISI 304, MM Ø 3/4" x 1/2" BSP.

Mod. **1110** Giunto girevole in acciaio inox AISI 304, M Ø 3/4" x PTG 20 mm.

Mod. **1111** Raccordo fisso in acciaio inox AISI 316, M Ø 3/4" x PTG 20 mm.

Mod. **1112** Raccordo fisso in acciaio inox AISI 316, M Ø 1/2" x PTG 20 mm.

Mod. **1113** Innesto rapido in acciaio inox AISI 316, F Ø 1/2" BSP.

Mod. **1114** Innesto rapido in acciaio inox AISI 316, M Ø 1/2" BSP.