



### Mod. 2991

Unità pneumatica di distribuzione olio mobile per fusti da 208 l con contaltri digitale, composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto R. 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Carrello a 4 ruote mod. 4380;
- Tubo flessibile in gomma L. 3 m 1/2" mod. 28703;
- Pistola contaltri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

### Mod. 2993

Unità pneumatica di distribuzione olio mobile come mod. 2991 senza contaltri e regolatore di pressione.



Mod. 2993

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>2991</b>	32 Kg	900x830x1400
<b>2993</b>	30,5 Kg	900x830x1400



### Mod. 2991MID

Unità pneumatica di distribuzione olio mobile, per fusti di 208 l, con contaltri **certificato MID MI-005**, composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto, rapporto 3:1 mod. 2020 (v. pag. 41);
- Sistema automatico di scarico aria eventualmente presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, brevettato, certificato secondo **OIML R117-1**;
- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Tubo in gomma ø 1/2" lunghezza 3 m mod. 28703;
- Pistola contaltri digitale **certificata MID MI-005** mod. 2545 (v. pag. 65);
- Carrello porta fusti a 4 ruote mod. 4380;
- Regolatore di pressione aria con separatore di condensa, lubrificatore e manometro mod. 7150.

La configurazione prevista permette di ottemperare alle condizioni operative nel rispetto degli standard metrologici e dell'accuratezza previsti dalla **Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005** ed è quindi utilizzabile per transazioni commerciali.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>2991MID</b>	39 Kg	900x830x1400