

Kit 2992

Unità pneumatica fissa di distribuzione olio da fusto 208 l composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Avvolgitubo automatico mod. 9016;
- Tubo flessibile in gomma lunghezza 15 m Ø 1/2" mod. 28715;
- Tubo di connessione pompa / avvolgitubo lunghezza 2 m mod. 28702;
- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2426;
- Regolatore di pressione aria con separatore di condensa e manometro mod. 7180.



Kit 2992/10

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione lunghezza 10 m.

Kit 2992/20

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9021 e tubazione lunghezza 20 m.

OPTIONAL

- Mensola salvagoccia mod. 9784.
- Staffa girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole.
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.



Kit 2992MID

Unità pneumatica fissa di distribuzione olio da fusto 208 l con contalitri **certificato MID MI-005**, composta da:

- Pompa pneumatica doppio effetto, rapporto 3:1 mod. 2020 (v. pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Sistema automatico di scarico aria eventualmente presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, brevettato, **certificato secondo OIML R117-1**;
- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Avvolgitubo automatico a molla mod. 9016;
- Tubo flessibile avvolto Ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Tubo in gomma di connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2" lungh. 1 m mod. 28701;
- Pistola contalitri digitale **certificata MID MI-005** mod. 2545 (v. pag. 65);
- Regolatore di pressione aria separatore di condensa, lubrificatore manometro mod. 7150.
- Mensola salvagoccia mod. 9784.



La configurazione prevista permette di ottemperare alle condizioni operative nel rispetto degli standard metrologici e dell'accuratezza previsti dalla **Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005** ed è quindi utilizzabile per transazioni commerciali.

OPTIONAL

- Staffa girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole.
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.