

Kit completi per l'erogazione di 1 o 2 tipi di olio a parete. L'utilizzo della base portafusti consente di attrezzare rapidamente una stazione di distribuzione lubrificante autonoma da posizionarsi in qualunque punto dell'officina. Inoltre, potrà essere facilmente spostata qualora evolvano le condizioni di lavoro.

olio



Kit 8548

Kit olio per fusto da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

- Tank Service Base per fusto da 208 l mod. 8525;
- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Avvolgitubo automatico mod. 9016;
- Tubo flessibile in gomma L. 15 m \varnothing 1/2" mod. 28715;
- Tubo di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- Pistola contaltri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit 8548/10

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:

- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8548	114 Kg	830x880x2360

Kit 8549

Kit olio per fusti da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

- Tank Service Base per 2 fusti da 208 l mod. 8533;
- n. 2 Pompe pneumatiche doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- n. 2 Ghiere di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- n. 2 Avvolgitubi automatici mod. 9016;
- n. 2 Tubi flessibile in gomma L. 15 m \varnothing 1/2" mod. 28715;
- n. 2 Tubi di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- n. 2 Pistole contaltri digitali per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- n. 2 Regolatori di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit 8549/10

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:

- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.



Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8549	182 Kg	1350x880x2360