

Enrollador de manguera automático de acero pintado o inoxidable AISI 304, **serie pesada**, ideal para su uso en distancias máx 25 m con manguera de 1" y máx. 30 m con manguera de Ø 3/4".

El enrollador se entrega normalmente sin manguera y puede ser utilizado con mangueras para aceite, anticongelante, grasa, aire y agua a baja presión.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.

Bajo demanda versión con freno **/HB** (es. 9034/HB) véase la parte inferior de la página.




Art. **9768**  
Art. **9769**



Art. **9764**  
Art. **9765**



Art.	Material	Presión máx	Conexión EN - SAL	Ø int. Rotula	Ø máx manguera	Longitud máx tubería 3/4" - 1"	Art. soporte orientable (sobre demanda)	Enganche estándar	Medidas (A-B-C) (mm)	Anchura utilizable para enrollar (D)	Peso
<b>9030</b>	Acero pintado	100 bar	M 1" - H 1"	20 mm	1"	12 m - 8 m	9768	9969	295x530x500	150 mm	21 Kg
<b>9034</b>						18 m - 15 m	9769		440x530x500	300 mm	24 Kg
<b>9036</b>						30 m - 25 m	-		500x530x540	400 mm	36 Kg
<b>9529</b>	Acero inoxidable AISI 304	100 bar	M 1" - H 1"	20 mm	1"	12 m - 8 m	9765	9986	295x530x500	150 mm	21 Kg
<b>9525</b>						18 m - 15 m	9764		440x530x500	300 mm	24 Kg
<b>9536</b>						30 m - 25 m	-		500x530x540	400 mm	36 Kg



### OPTIONAL

**/HB Hydraulic spring brake kit / PATENTED**  
Mecanismo de recogida versión kit de freno hidráulico, especialmente desarrollado para nuestros enrolladores, el cual nos permite graduar la tensión de recogida de la manguera de nuestro enrollador.  
**Patente nr. 0001426967**

