

Mod. 3137P

Kit carrellato con cesoia a funzionamento oleo-pneumatico con apertura massima di 130 mm.

Permette il taglio dei catalizzatori degli autoveicoli con estrema rapidità e completa sicurezza.

Fornita completa con sollevatore idraulico, vassoio per la raccolta del catalizzatore e unità di potenza costituita da una pompa pneumatica a pistone con rapporto 100:1 che permette alla cesoia di raggiungere una pressione massima di 700 bar.

Mod. 3137B

Articolo come mod. 3137P ma alimentato a batteria.

new



Mod.	Rapporto di compressione	Alimentazione	Capacità serbatoio	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3137P	100:1	7 bar	5 l	60 kg	600x600x1200
3137B	-	12 Vcc	-		



new

Mod. 3142

Dispositivo spaccagomme dotato di pompa idraulica ad ingranaggi per la separazione dello pneumatico dalla sede con protezione in Lexan trasparente ad alta resistenza. Completo di pannello comandi manuali, pulsante arresto di sicurezza e 10 m di cavo con spina trifase+terra.



Mod.	Pressione max	Diam. max. espulsione cerchio	Ciclo di lavoro discesa	Ciclo di lavoro salita	Motore	Dimensioni (L-P-H) (mm)
3142	10 ton.	20"	13 s	8 s	4 kW	750x1150x2310

