

Mod. **7008 - 300 l**  
 Mod. **7009 - 260 l**  
 Mod. **7010 - 500 l**



Cisterne di raccolta olio esausto realizzate in un doppio contenitore di polietilene, uno interno a contatto con l'olio ed uno esterno più grande che lo ingloba completamente fungendo da vasca di contenimento e di sicurezza.

Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno è alloggiato il cestello scolafiltri asportabile e il vano per l'immissione e l'estrazione dell'olio esausto.

Direttamente dall'esterno del contenitore è possibile verificare la quantità di olio esausto contenuto tramite l'indicatore visivo di livello posto a lato del boccaporto e monitorare l'intercapedine della vasca di contenimento dalla spia di verifica ad essa applicata.

Disponibili in diversi colori per la raccolta differenziata di: olio minerale, olio vegetale, olio freni, emulsioni oleose, antigelo.

Mod.	Capacità (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>7008</b>	300	26	820x820x1080
<b>7009</b>	260	23	800x800x1170
<b>7010</b>	500	37	960x960x1240



### Mod. **8217**

Cisterna in acciaio zincato a doppia intercapedine con interno in materiale plastico HDPE, adatta per lo stoccaggio di olio esausto. Comprensiva di indicatore di livello e rilevatore di perdite della cisterna interna, pallet in acciaio incorporato per il sollevamento con carrello elevatore dalle 4 parti.



Mod.	Capacità (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>8217/400</b>	400	55	700x730x1170
<b>8217/750</b>	750	82	770x980x1460
<b>8217/1000</b>	1000	110	770x1280x1460
<b>8217/1500</b>	1500	165	770x1630x1870



A richiesta sono disponibili gli stessi modelli approvati per il trasporto secondo la normativa ADR 6.5.4.4.1b.

### Mod. **8229**

Cisterna per stoccaggio di benzina in acciaio verniciato, completa di bacino di contenimento autoportante in acciaio, intelaiatura metallica di protezione esterna, boccaporto superiore  $\varnothing$  300 mm a tenuta stagna con piastra e controflangia spessore 10 mm, valvola di sicurezza  $\varnothing$  2". Completo di gruppo pompante di erogazione composto da pompa pneumatica, regolatore pressione aria, tubo flessibile  $\varnothing$  3/4" lung. 3 m, pistola di erogazione con arresto automatico.



Mod.	Capacità	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>8229</b>	258 l	155 kg	920 x 830 x 1200

