

Kit 2984

Unità pneumatica fissa di distribuzione olio da fusto 208 l composta da:



- Pompa pneumatica doppio effetto R. 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Avvolgitubo automatico mod. 9090;
- Tubo flessibile in gomma lunghezza 15 m Ø 1/2" mod. 28715;
- Tubo di connessione pompa / avvolgitubo lunghezza 2 m mod. 28702;
- Pistola contaltri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

OPTIONAL

- Mensola salvagoccia mod. 9784
- Staffa girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.



Mod. 9784

Particolare mensola salvagoccia.

MID MI-005
Approved

Kit 2984MID

Unità pneumatica di distribuzione olio fissa, per fusti di 208 l, con contaltri **certificato MID MI-005**, composta da:



- Pompa pneumatica a parete, doppio effetto, rapporto 3:1 mod. 2032 (v. pag. 41);
- Staffa metallica di fissaggio pompa;
- Tubo pescante rigido per fusti di 208 l mod. 2204, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Sistema automatico di scarico aria eventualmente presente nel circuito di distribuzione mod. 2050 brevettato, **certificato secondo OIML R117-1**;
- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Avvolgitubo automatico a molla mod. 9090;
- Tubo flessibile avvolto Ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Tubo in gomma di connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2" lunghezza 2 m mod. 28702;
- Tubo flessibile aspirazione Ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Pistola contaltri digitale **certificata MID MI-005** mod. 2545 (v. pag. 65);
- Mensola salvagoccia mod. 9784;
- Regolatore di pressione con separatore di condensa, lubrificatore e manometro mod. 7150.

La configurazione prevista permette di ottemperare alle condizioni operative nel rispetto degli standard metrologici e dell'accuratezza previsti dalla **Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005** ed è quindi utilizzabile per transazioni commerciali.

OPTIONAL

- Staffa girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole.
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.