


Bomba pneumática de engrenagem rotativa para transferência de óleo hidráulico de baixa viscosidade, anticongelante, diesel, água.

Corpo da bomba e do eixo em aço inoxidável, vedações Viton®, engrenagens de latão (art. n.º. 6559) ou engrenagens de plástico (art. n.º. 1058).



| Art. n.º | Pressão de ar | Pressão de saída | Vazão | Conexões | Peso | Dimensões (L-P-H) (mm) |
|-------------|---------------|------------------|------------|------------|--------|------------------------|
| 6559 | 4 bar | 4 bar | 10,5 l/min | F 3/8" BSP | 1,5 kg | 165x160x80 |
| 1058 | 4 bar | 4 bar | 10,5 l/min | F 3/8" BSP | 1,5 kg | 165x160x80 |



Bomba de engrenagem elétrica para uso intermitente, para transferência de óleo hidráulico de baixa viscosidade, anticongelante (A), diesel (D), água (W).

Categoria de proteção IP55. Corpo da bomba em latão, engrenagens em bronze e eixo da bomba em aço inoxidável.

Cabo elétrico e grampo não incluídos.



| Art.n.º | Voltagem | Drenagem atual | Fluidos permitidos | Vazão | Pressão | Conexões | Peso | Dimensões (L-P-H) (mm) |
|-------------|----------|----------------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------------------------|
| 6302 | 12 Vcc | 6 A | A - D - W | 15 l/min | 2 bar | F 3/8" BSP | 1,5 kg | 165x160x80 |
| 6303 | | 5 A | Óleo | 1 l/min | 4 bar | | 2,5 kg | 165x166x80 |
| 6304 | 24 Vcc | 3 A | A - D - W | 15 l/min | 2 bar | | 1,5 kg | 165x160x80 |
| 6305 | 12 Vcc | 11 A | Óleo | 6 l/min | 4 bar | | 4 kg | 180x230x83 |
| 6308 | 24 Vcc | 3 A | Óleo | 1 l/min | 4 bar | | 2,5 kg | 165x166x80 |
| 6309 | | 6 A | Óleo | 6 l/min | 4 bar | | 4 kg | 180x230x83 |

Bomba de engrenagem elétrica para uso intermitente, para transferência de óleo hidráulico de baixa viscosidade, anticongelante (A), diesel (D), água (W).

Corpo da bomba em latão, engrenagens em bronze e eixo da bomba em aço inoxidável. Com tampa metálica, interruptor ON / OFF e cabo de 1 m com braçadeiras de jacaré para conexão da bateria.



Categoria de proteção IP55.



| Art.n.º | Voltagem | Drenagem atual | Fluidos permitidos | Vazão | Pressão | Conexões | Peso | Dimensões (L-P-H) (mm) |
|-------------|----------|----------------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------------------------|
| 6312 | 12 Vcc | 6 A | A - D - W | 15 l/min | 2 bar | F 3/8" BSP | 2,5 kg | 165x160x80 |
| 6314 | | 11 A | Óleo | 6 l/min | 4 bar | | 4,5 kg | 185x240x85 |
| 6324 | 24 Vcc | 3 A | A - D - W | 15 l/min | 2 bar | | 2,5 kg | 165x160x80 |
| 6326 | | 6 A | Óleo | 6 l/min | 4 bar | | 4,5 kg | 185x240x85 |