

250 bar



Mod. **4425**

Pompa manuale per ingrassaggio con azionamento a leva. Adatta per contenitori capacità da 20 - 25 kg. Lunghezza pompante standard 360 mm, su richiesta può essere fornita con misure differenti.

Mod. **4426**

Simile al mod. 4425 ma con lunghezza pompante 335 mm per contenitori da 16 - 18 kg.

Mod.	Pressione massima	Portata a colpo	Attacchi	Peso
4425	250 bar	8 g	M 1/4" BSP	2 kg
4426				

250 bar



Mod. **5125**

Kit ingrassaggio manuale per fusti da 20 - 25 kg formato da:

- pompa manuale mod. 4425;
- coperchio coprifusto mod. 07 4302, Ø 290 - 330 mm;
- disco premigrasso vulcanizzato mod. 4314VU, Ø 310x260 mm;
- tubo in gomma lungh. 1,5 m;
- rubinetto e tubetto rigido con testina 4 griffe.

Mod. **5125/S**

Kit ingrassaggio come mod. 5125 ma per fusti da 16 - 18 kg con coperchio mod. 4301 e disco premigrasso mod. 4311.

Mod.	Pressione massima	Portata a colpo	Attacchi	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5125	250 bar	8 g	M 1/4" BSP	5 kg	340x340x630
5125/S					



400 bar



Mod. **5190**

Pompa manuale per ingrassaggio a barile da 16 kg carrellata con azionamento a pedale, completa di tubo flessibile da 1/4" R2AT lunghezza 1,5 m, rubinetto e tubetto rigido con testina 4 griffe.

Modificando la posizione della leva del pedale si possono ottenere differenti valori di pressione e portata.



Mod.	Posizione pedale	Pressione massima	Portata a colpo	Attacchi	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5190	1	300 bar	5 g	M 1/4" BSP	22,5 kg	395x553x1069
	2	400 bar	3 g			

