

Mod. 2710

Contaltri meccanico per olio e antigelo ad ingranaggi ovali e corpo in alluminio, a doppio totalizzatore.

Mod. 2712

Contaltri meccanico per olio con pistola, composto da mod. 2710 e da mod. 2185.

Mod.	Connessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2710	F 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	999,9 l	999999 l	0,68 Kg
2712	M 1/2" BSP							1,1 Kg

Mod. 2703

Contaltri per olio e antigelo di tipo meccanico analogico, a doppio totalizzatore.

Mod. 2608

Contaltri meccanico per olio con pistola, composto da mod. 2703 e mod. 2185.

Mod.	Connessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2703	F 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	0-10 l	9999 l	0,86 Kg
2608	M 1/2" BSP							1,6 Kg

Mod. 2508

Contaltri meccanico con impugnatura per olio con preselezione 0-60 litri.

Su richiesta disponibile versione senza preselezione (mod. 2507).

Mod.	Connessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Peso
2508	M 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,5%	0-16 l 0-60 l	9999 l	1,6 Kg

Mod. 2749

Contaltri digitale **serie Oil Neptune** per fluidi lubrificanti utilizzo in linea, attacchi 1/4" BSP.

Mod.	Connessioni	Portata max (l/min)	Temperatura	Pressione max	Precisione	Totale Max resettabile	Totale Max non resettabile	Alimentazione	Peso
2749	F 1/4" BSP	0,2 - 2 (l/min)	+5°C / +50°C	70 bar (1015 psi)	+ / - 0,3%	9999 l	9999 l	3 x 1,5V	1,6 Kg

Mod. 2426

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie BLC** con pistola di erogazione, gomma paracolpi, tubo rigido ø 12 mm con raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 1/2" BSP.

Sostituito da mod. **2962**.

Mod. 2430

Pistola contaltri digitale per antigelo **serie BLC**.

Sostituito da mod. **2963**.

Mod. 2431

Contaltri digitale per olio **serie BLC** con tubetto flessibile in gomma, terminale rigido a 80° e antigoccia automatico.

Sostituito da mod. **2964**.

Modelli	2426	2430	2431
Connessioni	M 1/2" BSP		
Portata min - max	1 - 20 l/min		
Temperatura	+ 10°C / + 50°C		
Pressione massima	70 bar (1015 psi)		
Precisione	+/- 0,5%		
Totale Max resettabile	9999 l		
Totale Max non resettabile	9999 l		
Alimentazione	3x1,5 V		
Peso	1,5 kg		

Non omologati per transazioni commerciali.