

## Mod. 8730

Emittitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in alluminio per olio, antigelo e gasolio completo di elettrovalvola, filtro a cartuccia 125 µm e staffa di fissaggio.



Mod. 8733 Emittitore di impulsi ad ingranaggi ovali, come mod. 8730, ma per grasso.

| Mod.        | Connessioni | Portata max (l/min) | Temperatura  | Pressione max      | Precisione | Numero impulsi | Peso   | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------|-------------------------|
| <b>8730</b> | F 1/2" BSP  | 20                  | +5°C / +80°C | 100 bar (1450 psi) | + / - 0,5% | 95/l           | 1,5 kg | 120X120X160             |
| <b>8733</b> |             |                     |              | 250 bar (3626 psi) |            |                |        |                         |

## Mod. 8731

Emittitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in alluminio per olio, antigelo e gasolio completo di elettrovalvola, filtro a cartuccia 105 µm e staffa di fissaggio.

Idoneo per l'interfacciamento con sistemi di gestione e monitoraggio tramite ricevitore esterno.



| Mod.        | Connessioni | Portata max (l/min) | Temperatura  | Pressione max    | Precisione | Numero impulsi | Peso   | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------|-------------------------|
| <b>8731</b> | F 1" BSP    | 35                  | +5°C / +80°C | 30 bar (435 psi) | + / - 1%   | 50/l           | 2,5 kg | 120X120X175             |

## Mod. 8732

Contaltri ad ingranaggi ovali con emettitore di impulsi per olio, antigelo e gasolio completo di filtro a cartuccia 125 µm e staffa di fissaggio.



| Mod.        | Connessioni | Portata max (l/min) | Temperatura  | Pressione max      | Precisione | Numero impulsi | Peso   | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------|-------------------------|
| <b>8732</b> | F 1/2" BSP  | 20                  | +5°C / +80°C | 100 bar (1450 psi) | + / - 0,5% | 100/l          | 1,5 kg | 120X120X160             |

## Mod. 8735

Emittitore di impulsi ad ingranaggi ovali con corpo in Arnite completo di elettrovalvola in acciaio inox, filtro a cartuccia 125 µm e staffa di fissaggio.

Idoneo per fluidi a base acquosa e urea (AdBlue®).



| Mod.        | Connessioni | Portata max (l/min) | Temperatura  | Pressione max    | Precisione | Numero impulsi | Peso   | Dimensioni (L-P-H) (mm) |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|------------|----------------|--------|-------------------------|
| <b>8735</b> | F 1/2" BSP  | 10                  | +5°C / +80°C | 10 bar (145 psi) | + / - 0,5% | 95/l           | 1,5 kg | 120X120X160             |