


Valvola di non ritorno con otturatore.

Corpo in acciaio zincato.

Pressione di apertura 0,5 bar (su richiesta 4 o 8 bar).

Conessioni F - F BSP.




Mod.	Conessioni	Pressione max	Portata max
6639	1/4" BSP	400 bar	30 l/min
6641	1/2" BSP	350 bar	90 l/min
6643	3/4" BSP	300 bar	130 l/min
6640	1" BSP	280 bar	180 l/min
6648	1 1/4" BSP	260 bar	250 l/min

Valvola regolatrice di portata a pigna unidirezionale.

Corpo in acciaio zincato.

Conessioni F - F BSP.




Mod.	Conessioni	Campo regolazione A - B	Pressione max	Portata max A - B	Portata max B - A
6650	1/2" BSP	da 0 a 50 l/min	350 bar	50 l/min	80 l/min
6651	3/4" BSP	da 0 a 80 l/min	300 bar	80 l/min	110 l/min
6652	1" BSP	da 0 a 110 l/min	250 bar	110 l/min	140 l/min

Valvola paracadute per bloccare automaticamente gli aumenti di portata derivanti da guasti o rotture della linea.

Corpo in acciaio zincato.


Conessioni F - M BSP.



Mod.	Conessioni	Pressione max	Portata max
6670	1/2" BSP	350 bar	80 l/min
6671	3/4" BSP	350 bar	150 l/min
6672	1" BSP	350 bar	180 l/min

Deviatore a 4 vie in ghisa a centro aperto con limitatore di perdite di carico.

Dotato di 2 fori di fissaggio Ø 8,5 mm.



Mod.	Conessioni	Pressione max	Portata max
6675	1/2" BSP	250 bar	50 l/min
6676	3/4" BSP	220 bar	90 l/min
6677	1" BSP	160 bar	150 l/min