

Mod. 6933

Gruppo travaso benzina con fissaggio a parete, composto da pompa pneumatica a pistone, staffa fissaggio muro, tubo aspirazione con valvola di fondo, 3 m di tubo flessibile in gomma antistatico $\varnothing$ 3/4", pistola di erogazione con arresto automatico. Cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche.

Con pompa in conformità norme Atex, certificata secondo la Direttiva 2014/34/UE.



Mod.	Alimentazione	Consumo aria	Pressione uscita	Portata	Conessioni	Peso
6933	1 – 4 bar	120 l/min	4 bar	25 l/min	F 3/4" BSP	15 kg

Mod. 6934

Gruppo travaso benzina composto da pompa pneumatica rotativa a palette, pistola di erogazione con arresto automatico, 3 m tubo flessibile in gomma antistatico $\varnothing$ 3/4", pescante rigido aspirazione lungh. 950 mm con valvola di non ritorno.

Cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche.

Con pompa in conformità norme Atex, certificata secondo la Direttiva 2014/34/UE.



Mod.	Alimentazione	Consumo aria	Pressione uscita	Portata	Conessioni	Peso
6934	4 bar	160 l/min	4 bar	35 l/min	F 3/4" BSP	12 Kg

Mod. 6935

Gruppo travaso benzina composto da elettropompa 12 Vcc autoadescente con corpo in ghisa, filtro antidisturbo (compatibilità elettromagnetica EMC), valvola di bypass incorporata, protezione termica, valvola di non ritorno e valvola di scarico della sovrappressione; alloggiamento per la pistola localizzato in prossimità della pompa con leva di accensione e spegnimento, telescopico in aspirazione per il diretto collegamento al serbatoio, pistola in alluminio con raccordo girevole (su richiesta pistola con arresto automatico), filtro a cartuccia ad assorbimento acqua, 2 m di cavo con pinza e fusibile.

Con pompa in conformità norme Atex, certificata secondo la Direttiva 2014/34/UE.



Mod. 6937

Gruppo travaso benzina come mod. 6935 ma con elettropompa a 230 V.



Mod.	Volts	Watt	Ampere	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6935	12 Vcc	250 W	1 A	50 l/min	F 1" BSP	10 Kg	400x500x460
6937	230 V						

