

Tubi flessibili in gomma sintetica alimentare modello Caser raccordati bassa pressione con connessioni femmina diritta filetto BSP in ottone (su richiesta acciaio inox), adatti al trasporto di **ACQUA CALDA** a bassa pressione.

Sottostrato in gomma sintetica bianca alimentare resistente al calore, copertura in gomma azzurra con alta resistenza all'abrasione, al calore, agli attacchi dell'ozono e agenti atmosferici, rinforzo con inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. Conforme agli standard alimentari F.D.A.



Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
187XX	1/2"	12 mm	22 mm	10 bar	30 bar	100 mm	-30/+120°C	0,3 kg/m
189XX	3/4"	19 mm	31 mm			112 mm		0,7 kg/m
1896XX	1"	25 mm	266 mm			152 mm		0,9 kg/m

XX= lunghezza del tubo in m (es. 18715 = 15 m)

Tubi flessibili in gomma raccordati con connessioni femmina diritta filetto BSP, adatti al trasporto di **BENZINA, BENZINA VERDE e GASOLIO** a bassa pressione **a norme EN 1360 TYPE 1 ISO 1307**.

Sottostrato liscio in gomma nitrilica nera resistente ai prodotti petroliferi, copertura in gomma nera conduttiva con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono e agenti atmosferici, inserzioni tessili ad alta tenacità e cordingella di rame antistatica.



Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
2863XX	3/4"	19 mm	29 mm	16 bar	48 bar	95 mm	-30/+55°C	0,48 kg/m
2864XX	1"	25,4 mm	36,5 mm			130 mm		0,69 kg/m

XX= lunghezza del tubo in m (es. 286315 = 15 m)

Tubi flessibili in gomma raccordati con connessioni femmina diritta filetto BSP, adatti al trasporto di **CARBURANTI e BENZINE** a bassa pressione **a norme EN 1761**.

Sottostrato liscio in gomma nera resistente agli idrocarburi con contenuto aromatico non superiore al 60% e benzine senza piombo con contenuto massimo di MTBE 5%, copertura in gomma nera conduttiva con alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono e agenti atmosferici, resistenza alla fiamma secondo norme TRbF 131 Teil 2 Par.5,5, superficie liscia ad impressione tela, rinforzi con inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.



Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
2894XX	1"	25 mm	38 mm	18 bar	81 bar	182 mm	-30/+70°C	0,85 kg/m

XX= lunghezza del tubo in m (es. 289415 = 15 m)

Tubi flessibili in gomma sintetica modello EPDM raccordati bassa pressione con connessioni femmina diritta filetto BSP **in acciaio inox**, adatti al trasporto di **UREA (AdBlue®), ACQUA a basse e alte temperature, PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, GLICOLI, ARIA COMPRESSA**, a bassa pressione.

Sottostrato in gomma nera conduttiva, copertura in gomma nera con resistenza all'abrasione, al calore, agli attacchi dell'ozono e agenti atmosferici, rinforzo con inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. Conforme norme BS 2050:1978.



Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
2898XX	1/2"	13 mm	21 mm	20 bar	60 bar	100 mm	-40/+120°C	0,26 kg/m
2899XX	3/4"	19 mm	30 mm			112 mm		0,57 kg/m

XX= lunghezza del tubo in m (es. 289815 = 15 m)

Tubi flessibili in PVC colore blu raccordati bassa pressione con connessioni femmina diritta filetto BSP in ottone, adatti al trasporto di **ARIA COMPRESSA o ACQUA** a bassa pressione. Inserzioni di fibre tessili in poliestere ad alta tenacità.



Mod.	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Raggio minimo di curvatura	Temperatura	Peso
38XX	3/8"	10 mm	16,5 mm	40 bar	120 bar	30 mm	-15 / +50°C	0,19 kg/m
277XX	1/2"	13 mm	20 mm	40 bar	120 bar	40 mm	-15 / +50°C	0,25 kg/m
399XX	3/4"	19 mm	28 mm	40 bar	120 bar	75 mm	-15 / +50°C	0,47 kg/m
3995XX	1"	25 mm	36 mm	40 bar	120 bar	110 mm	-15 / +50°C	0,84 kg/m

XX= lunghezza del tubo in m (es. 3815 = 15 m)