

Kit completi per l'erogazione di 1 o 2 tipi di olio a parete. L'utilizzo della base portafusti consente di attrezzare rapidamente una stazione di distribuzione lubrificante autonoma da posizionarsi in qualunque punto dell'officina. Inoltre, potrà essere facilmente spostata qualora evolvano le condizioni di lavoro.

Kit 8621

Unità cabinata singola di stoccaggio e distribuzione olio da 1 fusto composta da:

- Tank Service Base per fusto da 208 l mod. 8525;
- Armadio metallico per stazione singola mod. 8681;
- Pompa pneumatica rapporto 5:1 mod. 2076 (vedi pag. 68);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Avvolgitubo automatico mod. 9016;
- Tubo flessibile in gomma L. 15 m $\varnothing$ 1/2" mod. 28715;
- Tubo di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- Pistola contaltri digitale per olio mod. 2962 (vedi pag. 88);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa, lubrificatore e manometro mod. 7150.

OPTIONAL:

- A richiesta, in alternativa al contaltri mod. 2962, può essere fornita la pistola contaltri con memoria interna per tracciabilità dati delle erogazioni effettuate fornibile in due versioni con e senza Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.



Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8621	230 Kg	830x880x2360



Kit 8634

Unità cabinata doppia di stoccaggio e distribuzione olio da 2 fusti composta da:

- Tank Service Base per 2 fusti da 208 l mod. 8533;
- Armadio metallico per stazione doppia mod. 8682;
- n. 2 Pompe pneumatiche rapporto 5:1 mod. 2076 (vedi pag. 68);
- n. 2 Ghiere di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- n. 2 Avvolgitubi automatici mod. 9016;
- n. 2 Tubi flessibili in gomma L. 15 m $\varnothing$ 1/2" mod. 28715;
- n. 2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- n. 2 Pistole contaltri digitali per olio mod. 2962 (vedi pag. 88).
- n. 2 Regolatore di pressione con separatore di condensa, lubrificatore e manometro mod. 7150.

OPTIONAL:

- A richiesta, in alternativa al contaltri mod. 2962, può essere fornita la pistola contaltri con memoria interna per tracciabilità dati delle erogazioni effettuate fornibile in due versioni con e senza Radio Frequenza (vedi pag. 89/90).
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.



Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8634	290 Kg	1350x880x2360

