



Valvola regolatrice di portata a pigna unidirezionale.
Corpo in acciaio zincato.
Conessioni FF BSP.




Mod.	Conessioni	Campo regolazione	Pressione max	Portata max
6654	1/2" BSP	da 0 a 50 l/min	350 bar	50 l/min
6655	3/4" BSP	da 0 a 80 l/min	300 bar	80 l/min
6656	1" BSP	da 0 a 110 l/min	250 bar	110 l/min



Valvola regolatrice di portata a 90° unidirezionale con pomello di regolazione.
Possibilità anche di fissaggio passaparete. Corpo in acciaio zincato.
Conessioni FF BSP.


Mod.	Conessioni	Campo regolazione	Pressione max	Portata max
6660	1/2" BSP	da 0 a 50 l/min	320 bar	50 l/min
6661	3/4" BSP	da 0 a 80 l/min	300 bar	80 l/min
6662	1" BSP	da 0 a 110 l/min	250 bar	110 l/min

Giunti girevoli in linea a sfera, autolubrificanti.
Corpo in acciaio zincato. Conessioni MF BSP.



Mod.	Conessioni	Pressione max statica	Pressione max dinamica	Portata max
6690	1/4" BSP	400 bar	300 bar	25 l/min
6691	1/2" BSP	360 bar	220 bar	80 l/min
6692	3/4" BSP	310 bar	200 bar	120 l/min
6693	1" BSP	280 bar	150 bar	150 l/min
6694	1 1/4" BSP	250 bar	150 bar	200 l/min

Giunti girevoli a 90° a sfera, autolubrificanti.
Corpo in acciaio zincato. Conessioni MF BSP.



Mod.	Conessioni	Pressione max statica	Pressione max dinamica	Portata max
6695	1/4" BSP	400 bar	300 bar	25 l/min
6696	1/2" BSP	360 bar	220 bar	80 l/min
6697	3/4" BSP	310 bar	200 bar	120 l/min
6698	1" BSP	280 bar	150 bar	150 l/min
6699	1 1/4" BSP	250 bar	150 bar	200 l/min