

Elettropompe centrifughe per il travaso di gasolio e olio lubrificante, idonee al montaggio diretto su fusto o cisterna a installazione verticale. Pompe in versione non autoadescenti, con motore classe di protezione IP44 con corpo a doppio isolamento e fusibile di protezione circuito. Connessione per il serbatoio Ø 2" BSP integrata. Sullo stelo è montata una piccola pompa manuale per il primo riempimento del tubo di aspirazione e per l'eventuale uso anche in assenza di corrente. Fornite in kit completi di accessori.



Kit di travaso formato da elettropompa a 12Vcc, 24Vcc o 230V, cavo di alimentazione elettrica 3 m (2 m per 230V) con pinze o spina Schuko, tubazione in gomma Ø 3/4" lunghezza 4 metri non raccordato, pistola di erogazione, tubo aspirazione con filtro inox, fascette di serraggio.

Optional: contaltri digitale (mod. 2823).

Mod.	Alimentazione	Potenza	Assorbimento	Portata	Connessioni	Peso
6766	12 Vcc	150 W	12,5 A	31 l/min	3/4" BSP	3,2 kg
6768	24 Vcc	180 W	7,5 A	34 l/min		3,2 Kg
6769	230 V	250 W	1,2 A	38 l/min		3,6 kg



Kit di travaso formato da elettropompa a 12Vcc, 24Vcc o 230V, cavo di alimentazione elettrica 3 m (2 m per 230V) con pinze o spina Schuko, tubazione in gomma Ø 3/4" lunghezza 4 metri non raccordato, pistola in plastica di erogazione, tubo aspirazione con filtro inox, fascette di serraggio.

Optional: contaltri digitale (mod. 2823).

Mod.	Alimentazione	Potenza	Assorbimento	Portata	Connessioni	Peso
6770	12 Vcc	150 W	12,5 A	31 l/min	3/4" BSP	4,1 kg
6771	24 Vcc	180 W	7,5 A	34 l/min		4,1 Kg
6773	230 V	250 W	1,2 A	38 l/min		4,5 kg



Pompa elettrica di travaso gasolio, biodiesel, olio lubrificante, antigelo, idonea al montaggio diretto su fusto o cisterna, autoadescente, classe di protezione IP54, con interruttore ON/OFF, cavo di connessione con spina Schuko, ghiera fissaggio a fusto Ø 2".

Mod. 6782

Kit di travaso gasolio formato da elettropompa 230V, cavo di alimentazione elettrica 4 m con spina Schuko, cavo di messa a terra, tubo aspirazione lungh. 1,6 m con valvola di fondo, tubo di mandata in gomma Ø 3/4" lungh. 4 m, pistola automatica di erogazione completa di giunto girevole, contaltri digitale in linea a turbina mod. 2823.

Mod. 6783

Kit come mod. 6782, senza contaltri.

Mod.	Alimentazione	Potenza	Assorbimento	Portata	Connessioni	Peso
6782	230 V	950 W	4,5 A	80 l/min	1" BSP	4,5 kg
6783	230 V	950 W	4,5 A	85 l/min		4,1 Kg