

43 l/min

Mod. **6252**
Mod. **6254**

Pompa travaso gasolio a palette a 12 Vcc e 24 Vcc, completa di interruttore on/off, 2 m di cavo con pinze e fusibile.



Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6252	12 Vcc	216 W	18 A	2800	43 l/min	F 1" BSP	4,5 Kg	140x150x200
6254	24 Vcc	240 W	9 A					



60 l/min

Mod. **6253**
Mod. **6255**

Pompa travaso gasolio a palette a 12 Vcc e 24 Vcc completa di maniglia di trasporto, interruttore, 4 m di cavo con pinze e fusibile.



Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6253	12 Vcc	240 W	30 A	4200	60 l/min	F 1" BSP	5,6 Kg	130x150x300
6255	24 Vcc	240 W	15 A					



Mod. **6246**
Mod. **6249**

Gruppo per il travaso del gasolio con possibilità di fissaggio a parete. Fornibile con motore a 12 Vcc o 24 Vcc.

Di serie equipaggiato di contaltri meccanico mod. 2866, pompa autoadescante con by-pass e filtro di aspirazione, interruttore, cavo con fusibile, 4 metri di tubo di mandata in gomma Ø 3/4" raccordato, pistola erogazione in alluminio con raccordo girevole, valvola di fondo mod. 6647 e tubo di aspirazione Ø 25 mm L. 2 m.

Optional: pistola erogazione ad arresto automatico mod. 6725.



Mod.	Volts	Watt	Ampere	G/min	Portata	Conessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6246	12 Vcc	220 W	18 A	2800	40 l/min	F 1" BSP	14 Kg	430x160x340
6249	24 Vcc	240 W	9 A					

