

Mod. 6728

Pistola di erogazione per benzina verde con dispositivo di arresto automatico a serbatoio pieno.



Mod.	Portata	Connessioni	Tubetto	Peso
6728	1 - 60 l/min	F 3/4" BSP	Ø 20	1,2 kg

Mod. 2867

Contaltri meccanico a disco oscillante per benzina, kerosene e gasolio, doppio totalizzatore, indicatore parziale azzerabile a 3 cifre e totale 8 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Soddisfa i requisiti ATEX per la misurazione della quantità erogata di benzina e kerosene in ambienti ad elevato rischio di scoppio, zone classificate "1" e "2". Classificato Gruppo II, categoria 2G IIB T6.



Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2867	20 - 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	F 1" BSP	0,6 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione

Mod. 2868

Contaltri meccanico a disco oscillante per benzina, kerosene e gasolio, doppio totalizzatore, indicatore parziale azzerabile a 4 cifre e totale 8 cifre (non azzerabile), facile da calibrare, utilizzabile anche per gravità. Display ruotabile a 360°.

Soddisfa i requisiti ATEX per la misurazione della quantità erogata di benzina e kerosene in ambienti ad elevato rischio di scoppio, zone classificate "1" e "2". Classificato Gruppo II, categoria 2G IIB T6.



Mod.	Portata	Pressione max esercizio	Pressione scoppio	Precisione *	Risoluzione	Connessioni	Peso
2868	20 - 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	F 1" BSP	0,6 kg

* Precisione nel campo di portata dopo calibrazione