



Mod. **2822**

Contaltri digitale a turbina per AdBlue® adatto all'installazione in linea, indicatore parziale a 5 cifre (azzerabile) e totale a 6 cifre (non azzerabile), con indicatore di portata. Il display può essere ruotato per consentire una facile lettura in tutte le posizioni. Corpo in poliammide rinforzato, turbina in polipropilene.

Mod.	Pressione max	Portata max	Precisione	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
2822	20 bar	100 l/min	±1%	M 1" BSP	0,4 kg	100x54x74



Mod. **6709**

Pistola di erogazione in plastica per AdBlue®, componenti interni in acciaio inox, guarnizioni in Viton®, con tubetto Ø 18,8 mm in acciaio inox, connessioni in plastica. Completa di fermo leva.



Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6709	3 bar	1 - 40 l/min	F 1" BSP	0,3 kg	400x155x56



Mod. **6729**

Pistola di erogazione per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, corpo in plastica con protezione in gomma, guarnizioni in Viton®, con tubetto rigido Ø 19 mm in acciaio inox, connessioni PTG 19.



Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6729	8 bar	1 - 35 l/min	PTG 19	2,5 kg	400x155x56



Mod. **6724**

Pistola di erogazione per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, con adattatore al bocchettone di rifornimento in conformità con ISO 22241-5 e giunto girevole M 3/4" BSP.



Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6724	min. 1,5 bar – max. 3,5 bar	1 - 10 l/min	M 3/4" BSP	1,5 kg	400x155x56

