




Mod. **9090X + 289810**
 Mod. **9091X + 289815**
 Mod. **9092X + 289820**
 Mod. **9093X + 289825**
 Mod. **9095X + 289910**
 Mod. **9096X + 289915**

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato, con perno e giunto girevole a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 304, completo di tubo e raccordi in acciaio inox.

Su richiesta:

- versione con kit frena-molla /HB (vedi fondo pagina);
- perno e giunto girevole in acciaio inox AISI316.



Mod. **9767B**
 Mod. **9768B**



Mod. **9590 + 289810**
 Mod. **9591 + 289815**
 Mod. **9592 + 289820**
 Mod. **9593 + 289825**
 Mod. **9595 + 289910**
 Mod. **9596 + 289915**

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304, con perno e giunto girevole a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 304. Completo di tubo e raccordi FF in acciaio inox.

Su richiesta:

- versione con kit frena-molla /HB (vedi fondo pagina);
- perno e giunto girevole in acciaio inox AISI316.



Mod. **9760**
 Mod. **9765**



Mod.	Pressione max	Connessioni In - Out	Ø tubo	Lunghezza tubo	Largh. Fascia (F)	Mod. staffa girevole su richiesta	Peso	Dimensioni (A-B-C) (mm)
9090X + 289810	20 bar	M - F 1/2"	1/2"	10 m	120 mm	9767B	15 kg	240x560x450
9091X + 289815				15 m			16 kg	
9092X + 289820				20 m	150 mm	9768B	21 kg	270x560x450
9093X + 289825				25 m	200 mm		26 kg	305x560x450
9095X + 289910		M - F 3/4"	3/4"	10 m	150 mm		17 kg	270x500x490
9096X + 289915				15 m	200 mm		31 kg	305x490x490
9590 + 289810		M - F 1/2"	1/2"	10 m	120 mm	9760	15 kg	240x560x450
9591 + 289815				15 m			16 kg	
9592 + 289820				20 m	150 mm	9765	21 kg	270x560x450
9593 + 289825				25 m	200 mm		26 kg	305x560x450
9595 + 289910		M - F 3/4"	3/4"	10 m	150 mm		24 kg	270x500x490
9596 + 289915				15 m	200 mm		31 kg	305x490x490



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenando la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

