




Mod. 6812



Mod. 6812P




Mod. 6853



Mod. 6857

Mod. 6816



Mod. 6818



Mod. 6819

Mod. 6817

Mod. 6812

Lancia con pistola per idropulitrice ad acqua calda alta pressione, completa di prolunga e ugello in acciaio inox.

Mod. 6812P

Pistola ad acqua calda alta pressione per idropulitrice.

Mod. 6853

Lancia a doppio tubo in acciaio inox ad alta pressione per idropulitrice.

Mod. 6857

Lancia in acciaio inox ad alta pressione per idropulitrice.

Mod. 6816- 6817

Pistola ad acqua calda alta pressione per idropulitrice.

Mod. 6818

Lancia in acciaio inox ad alta pressione per idropulitrice.

Mod. 6819

Lancia a doppio tubo in acciaio inox ad alta pressione per idropulitrice.

Mod.	Pressione esercizio max	Portata max	T. Max	Ugello	Connessioni	Lunghezza prolunga	Peso
6812	160 bar	30 l/min	100°C	Ø 0,45 – 25°	M 3/8" BSP	700 mm	0,92 kg
6812P	175 bar			-		-	0,50 kg
6853	280 bar	40 l/min	160°C	Ø 0,45 – 25°	M 1/4" BSP	1050 mm	1,06 kg
6857						900 mm	0,60 kg
6818						700 mm	0,95 kg
6819	220 bar	30 l/min				-	0,95 kg
6817						-	0,55 kg

Kit 6820

Kit schiuma, formato da pistola per idropulitrice mod. 6821, lancia prolunga lavaggio alta pressione mod. 6822 e lancia schiuma con serbatoio capacità 1 l mod. 6823.

Mod. 6821

Pistola per idropulitrice ad acqua calda alta pressione con connessione rapida.

Mod. 6822

Lancia con prolunga in acciaio inox lungh. 700 mm, completa di ugello in acciaio inox foro 0,45 a 25°.

Mod. 6823

Lancia schiuma con serbatoio capacità 1 l per contenimento detergente e regolatore portata della schiuma.



Mod. 6822

Mod. 6821

Mod. 6823

Mod.	Pressione esercizio max	Portata max	Temperatura max	Connessioni	Peso
6821	310 bar	40 l/min	160°C	M 22 x 1.5	0,90 kg
6822	250 bar			Rapido sfera	0,60 kg
6823	160 bar	20 l/min	60°C		0,57 kg

Mod. 6830

Mod. 6800

Pistola per idropulitrice a getto fisso.

Mod. 6830

Mod. 6840

Lancia per idropulitrice a getto regolabile in continuo mediante impugnatura anteriore, completa di ugello in ottone.



Mod. 6840

Mod. 6800

Mod.	Pressione esercizio max	Portata max	T. Max	Ugello	Connessioni	Peso
6830	250 bar - 3625 psi	30 l/min	100°C	Ø 1,5 – 25°	M 1/2" BSP	1,60 kg
6800	60 bar - 850 psi		60°C			1,50 kg
6840	50 bar - 700 psi					