



Mod. 5903

Vasca di lavaggio a circuito chiuso su serbatoio carrellato da 65 l con sistema di ricircolo del liquido mediante pressurizzazione max. 0,5 bar.

Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.

N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.



Mod. 7705
Liquido detergente
(vedi pag. 197)

Mod.	Alimentazione	Pressione max	Capacità vasca	Capacità serbatoio	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5903	0,5 bar	0,5 bar	60 l	65 l	42 Kg	560x700x1000



Mod. 5908

Vasca di lavaggio carrellata a circuito chiuso con sistema di ricircolo del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox mod. 1058.

Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.

N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.

Mod.	Alimentazione	Pressione max	Capacità vasca	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5908	1 - 4 bar	4 bar	60 l	36 Kg	560x700x810



Mod. 5953

Vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304 carrellata a circuito chiuso con sistema di ricircolo del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox mod. 1058.

Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un flusso continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile e pistola di soffiaggio aria.

N.B. Utilizzare solo prodotti specifici per il lavaggio di parti meccaniche.

Mod.	Alimentazione	Pressione max	Capacità vasca	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
5953	1 - 4 bar	4 bar	60 l	36 Kg	560x700x810

