

Avvolgitubo in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304, **Serie Snodata a doppia molla a sviluppo**, adatto per impieghi a distanze fino a 60 m. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9086/HB) vedi fondo pagina.



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lunghezza tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9086	Acciaio Verniciato	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 m	9951	650x650x600	400 mm	50 Kg
9586	Acciaio inox AISI 304	200 bar					9963			



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenandone la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

