

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata** adatto per impieghi a distanze di max 18 m $\varnothing$ 3/4" (15 m $\varnothing$ 1"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua. Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.263-265). Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269. Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9095/**HB**) vedi fondo pagina.



Mod. **9768**
Mod. **9769**



Mod. **9764**
Mod. **9765**



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo 3/4" - 1"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9095	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" – F 1"	20 mm	1"	10 m – 8 m	9768	9986	270x500x490	150 mm	14 kg
9096						15 m -12 m			305x490x490	200 mm	22 kg
9097						18 m -15 m			505x530x500	300 mm	24 kg
9595	Acciaio inox AISI 304					10 m - 8 m	9765		270x500x490	150 mm	14 kg
9596						15 m -12 m			305x490x490	200 mm	22 kg
9584						18 m -15 m			505x530x500	300 mm	24 kg



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenando la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

