

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata a doppia molla a trazione**, adatto per impieghi a distanze di max 30 m per tubi $\varnothing$ 3/4" e 20 m tubi $\varnothing$ 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, gasolio, aria e acqua.

Nella versione verniciata le parti in contatto con il fluido possono essere fornite in acciaio inox (v. pag.263-265).

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9070/**HB**) vedi fondo pagina.



Mod. **9777**
Mod. **9769**



Mod. **9770**
Mod. **9764**



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lung. tubo 3/4" - 1"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9084	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	20 m - 15 m	9777	9986	270x600x590	150 mm	27 kg
9098						25 m - 18 m			370x640x600	200 mm	30 kg
9070						30 m - 20 m	9769		450x540x600	300 mm	38 kg
9534	Acciaio inox AISI 304					20 m - 15 m	9770		270x600x590	150 mm	27 kg
9598						25 m - 18 m			370x640x600	200 mm	30 kg
9570						30 m - 20 m	9764		450x540x600	300 mm	38 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenando la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

