

Avvolgitubo in acciaio verniciato e acciaio inox AISI 304 **Serie Snodata a doppia molla a sviluppo**, adatto per impieghi a distanze di max 50 m per tubi Ø 3/4" e 30 m tubi Ø 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria compressa e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9085/HB) vedi fondo pagina.



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Raccordi In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lung. tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9085	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	3/4"	40 m	9986	650x650x590	400 mm	50 kg
9068						50 m				52 kg
9099					1"	30 m				50 kg
9585	Acciaio inox AISI 304				3/4"	40 m				50 kg
9588						50 m				52 kg
9599						1"				30 m



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenando la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

