

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI304 **Serie Snodata a doppia molla a trazione**, adatto per impieghi a distanze di max 20 m per tubi $\varnothing$ 1 1/4" e 15 m tubi $\varnothing$ 1 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, gasolio, aria e acqua.

Il passaggio del fluido avviene attraverso un perno intercambiabile in acciaio zincato, **su richiesta inox AISI 304 oppure AISI 316**.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9031/**HB**) vedi fondo pagina.



Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lunghezza tubo	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9031	Acciaio Verniciato	20 bar	M 1 1/2" - F 1 1/2"	25 mm	1 1/4"	8 m	9980	430x500x490	200 mm	18 kg
9038						20 m	9978	590x670x670	400 mm	49 kg
9039				32 mm	1 1/2"	15 m	9899			50 kg
9531	Acciaio inox AISI 304			25 mm	1 1/4"	8 m	9870	430x500x490	200 mm	18 kg
9538						20 m	9861	590x670x670	400 mm	49 kg
9539				32 mm	1 1/2"	15 m	9791			50 kg

OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenandone la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

