

Avvolgitubo in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Pesante**, adatto per impieghi a distanze di max 25 m.

Le versioni Mod. 9036 e 9536 vengono fornite con sistema a doppia molla a trazione.

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9034/**HB**) vedi fondo pagina.



Mod. **9768**
Mod. **9769**



Mod. **9764**
Mod. **9765**



Mod.	Materiale	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max Tubo	Max. Lungh. tubo 3/4" - 1"	Mod. staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Dimensioni (A-B-C) (mm)	Largh. Fascia (F)	Peso
9030	Acciaio Verniciato	100 bar	M 1" – F 1"	20 mm	1"	12 m - 8 m	9768	9986	295x530x500	150 mm	21 Kg
9034						18 m - 15 m	9769		440x530x500	300 mm	24 Kg
9036						25 m	-		500x530x540	400 mm	36 Kg
9529	Acciaio inox AISI 304					12 m - 8 m	9765		295x530x500	150 mm	21 Kg
9525						18 m - 15 m	9764		440x530x500	300 mm	24 Kg
9536						25 m	-		500x530x540	400 mm	36 Kg



OPTIONAL

/HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale frenandone la velocità di riavvolgimento.

Brevetto nr. 0001426967

