

Mod. **9351 - 9352 - 9353 - 9356**

Avvolgitubo manuale in acciaio inox **serie LSX**, adatto per impieghi a distanze di max 50 m di tubo Ø max 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.



Mod. **9760**
Mod. **9765**

Mod. **9354**

Avvolgitubo manuale in acciaio inox **serie LSX**, adatto per impieghi a distanze di max 12 m di tubo Ø 1" oppure 15 m di tubo Ø 3/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.



Mod. **9765**

Mod. **9355**

Avvolgitubo manuale in acciaio inox **serie LSX**, adatto per impieghi a distanze di max 20 m di tubo Ø 1" oppure 25 m di tubo Ø 3/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 268-269.



Mod.	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lungh. tubo 1/4" - 3/8" - 1/2"	Largh. fascia	Mod.staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9351	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	25 - 20 - 15 m	120 mm	9760	9963	8 kg	280 x 530 x 480
9352					50 - 35 - 25 m	150 mm	9765		9 kg	
9353					70 - 50 - 35 m	200 mm	9765		12 kg	320 x 530 x 480
9356					100 - 70 - 50 m	400 mm	-		15 kg	

Mod.	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø max tubo	Max Lungh. tubo 3/4" - 1"	Largh. fascia	Mod.staffa girevole su richiesta	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9354	100 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	15 m - 12 m	200 mm	9765	9986	12 kg	320 x 530 x 480
9355					25 m - 20 m	400 mm	-		15 kg	480 x 530 x 480

