

Mod. 9270

Avvolgitubo automatico a molla in acciaio verniciato per impieghi a distanze di max 10 m di tubo binato Ø 1/2".

Mod. 9270X

Avvolgitubo automatico a molla in acciaio INOX per impieghi a distanze di max 10 m di tubo binato Ø 1/2".



Mod. 9270X

Mod.	Materiale avvolgitubo	Pressione max	Connessioni In - Out	Max lunghezza tubo	Temperatura max	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9270	Acc. verniciato	200 bar	M+F 1/2"	10 m	90°C	18 kg	280x610x640
9270X	Acc. inox AISI 304						



Mod. 9418

Avvolgitubo automatico a molla in acciaio verniciato completo di 20 m di tubo binato SBR/EPDM 5/16" - 2x8 saldatura ossigeno + acetilene 20 bar - 90°C - EN 559:1994.

Perno e giunto in ottone.

Su richiesta in acciaio inox AISI 304.



Mod.	Materiale avvolgitubo	Pressione max	Connessioni In - Out	Lunghezza tubo	Largh. Fascia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9418	Acc. verniciato	20 bar	F 3/8"	20 m	150 mm	32 kg	280x610x640

