

Kit completi di ingrassaggio pneumatici, adatti per ogni tipo di ambiente interno ed esterno.
Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Mod. 4922

Kit ingrassaggio pneumatico su barile da 16 kg formato da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- regolatore pressione mod. 7200;
- tubo lungh. 3 m mod. 4503;
- pistola erogazione mod. 4205;
- giunto snodabile triplo mod. 4221;
- disco premigrasso vulcanizzato;
- barile con ruote e manico.

Mod. 4925

Kit ingrassaggio pneumatico come mod. 4922, ma con pompa mod. 4018 e barile da 5 kg.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4922	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x390x930
4925	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	10 kg	240x390x890



Mod. 4921

Kit ingrassaggio pneumatico per fusti da 18/25 kg formato da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm*;
- regolatore pressione mod. 7200;
- tubo lungh. 3 m mod. 4503;
- pistola erogazione mod. 4205;
- giunto snodabile triplo mod. 4221;
- disco premigrasso mod. 4314VU, Ø 310x260 mm*.

*Vedasi pag. 61-62 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4921	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x240x890

