

Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 180 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.



Mod. 4990C

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm, mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 4 ruote mod. 4380;
- disco premigrasso vulcanizzato Ø 590-540 mm, mod. 4319VU;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4990

Completo grasso come mod. 4990C ma senza articoli mod. 7180 e mod. 4221.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4990C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	22 kg	900x830x1400



Mod. 4910

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080 ;
- avvolgitubo automatico mod. 9016;
- tubo gomma 1/4" L. 15 m mod. 4515;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 2 m mod. 4502;
- carrello a 4 ruote mod. 4385;
- disco premigrasso vulcanizzato Ø 590-540 mm mod. 4319VU;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4910	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	72 kg	900x870x1400



Mod. 4911

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080;
- avvolgitubo automatico mod. 9016;
- tubo gomma 1/4" L. 15 m mod. 4515;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 2 m mod. 4502;
- carrello a 4 ruote con griglia mod. 4389;
- disco premigrasso vulcanizzato Ø 590-540 mm mod. 4319VU;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4911	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	90 kg	900x1030x1400

