

Attrezzatura per ingrassaggio con premigrasso e sistema di sollevamento tramite circuito pneumatico, attivabile tramite valvola di comando. Agevolano il lavoro dell'operatore in quanto:

- Si possono pompare grassi molto viscosi e a temperature gravose
- Facile sostituzione del fusto
- Si elimina l'eventuale aria
- Si evitano sprechi raccogliendo tutto il grasso dalle pareti e sul fondo

Può lavorare in applicazione con tutte le pompe pneumatiche ed elettriche da grasso Flexbimec.



Mod. **4999**

Attrezzatura per ingrassaggio con sistema sollevamento pompa e premigrasso forzato tramite circuito pneumatico, attivabile tramite valvola di comando.

Utilizzato nei casi in cui il grasso risulta essere particolarmente viscoso, quindi di difficile pompaggio per sua natura o per effetto di basse temperature.

Pompa, disco e coperchio premigrasso esclusi.



Mod. **4999/30**
Mod. **4999/60**
Mod. **4999/200**

Attrezzatura per ingrassaggio con sistema sollevamento pompa e premigrasso forzato tramite circuito pneumatico, attivabile tramite valvola di comando.

Utilizzato nei casi in cui il grasso risulta essere particolarmente viscoso, quindi di difficile pompaggio per sua natura o per effetto di basse temperature.

Pompa pneumatica inclusa.

Mod.	Mod. pompa	Rapporto di compressione	Rapporto di riduzione giri motore	Pressione max uscita prodotto	P. circuito aria premigrasso	Rapporto spinta premigrasso	Per fusti da	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4999	-	-	-	-	1 – 3 bar	1 bar = 50 kg spinta	Fino a 180 kg	76 kg	1000 x 800 x 1700 (H max. 3000)
4999/30	4020	50:1	-	400 bar (5800 psi)			18 kg	85 kg	
4999/60	4060						50 kg	110 kg	
4999/200	4080						180 kg	170 kg	