


Mod. **4400**
Mod. **4400/4**
Mod. **4400/4DE**

Compressore manuale a leva per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe.
Utilizzabile per grassi fino NLGI 2.

Il modello 4400/4DE è dotato di attacco tedesco.



Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4400	1,2 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	1,70 kg	150x60x480
4400/4		400 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,70 kg	110x60x370
4400/4DE							




Mod. **4450**
Mod. **4450/4**

Compressore pneumatico per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe. Il funzionamento della pistola è a semplice effetto (erogazione discontinua): agendo sulla leva di comando il pistone all'interno della testata avanza e spinge il grasso, rilasciando la leva il pistone arretra portandosi in posizione iniziale. Ripetendo queste operazioni si ha la fuoriuscita del grasso. Pressione di alimentazione aria: da 4 a 8 bar.



Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4450	1,2 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	2 kg	240x70x550
4450/4		300 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	240x70x470




Mod. **4450/C**

Compressore pneumatico per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto rigido diritto M10x1 lunghezza 150 mm e testina a 4 griffe.

Il funzionamento della pistola è a erogazione continua grazie al propulsore pneumatico. Pressione di alimentazione aria: da 2 a 8 bar.



Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4450/C	0,8 cm ³ /colpo	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	170x75x400



Mod. **4408**

Compressore manuale a leva completo di tubetto flessibile in gomma L 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe.

Per cartuccia 400 g DIN 1284 o grasso sfuso.

Funzionamento a leva per un semplice utilizzo con una sola mano.

Possibilità di selezionare un'erogazione ad alto volume o ad alta pressione.



Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4408	1,1 cm ³ /colpo	200 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,6 kg	165x66x400
	0,8 cm ³ /colpo	300 bar					

