



Prodotto importato


Mod. **4452**
Mod. **4452/4**

Compressore elettrico a batteria 18 Vcc per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 1000 mm e testina Hydraulic 4 griffe. L'uscita del grasso è continua: quando l'operatore agisce sul pulsante di erogazione gli ingranaggi interni spingono il grasso in modo continuo verso l'attacco alta pressione. Rilasciando il pulsante l'erogazione si arresta.

Batteria ricaricabile: 18 Volt (1300 mAh), tempo di ricarica 1 ora (conforme alla Direttiva ROHS). Caricabatteria: 230 V (18V, 50 Hz).

Fornita completa di batteria ausiliaria e valigetta.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4452	1,1 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	7,5 kg	540x110x500
4452/4		300 bar	400 g	52 mm	240 mm	7,5 kg	540x110x410




Made in FLEXBIMEC

Prodotto importato

Mod. **4453**

Compressore elettrico a batteria come mod. 4452/4 completo di contatore digitale ad ingranaggi ovali mod. 4291.


Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4453	1,1 cm ³ /colpo	300 bar	400 g	52 mm	240 mm	8,7 kg	540x110x410



Mod. **4411**

Compressore manuale a doppia leva completo di tubetto flessibile e testina Hydraulic 4 griffe, con supporto per tubo flessibile. Per cartuccia 500 g a vite.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4411	2 cm ³ /colpo	400 bar	500 g	0,85 kg	195x30x350



Mod. **4405**

Cartuccia di grasso al litio NLGI 2 capacità 600 g. Diametro 56 mm. Lunghezza 300 mm.

Soddisfa i requisiti di classificazione DIN 51502 K 2 K-20. **Confezioni da 15 pezzi**

Mod. **4406**

Cartuccia di grasso al litio NLGI 2 capacità 400 g. Diametro 52 mm. Lunghezza 235 mm.

Soddisfa i requisiti di classificazione DIN 1284. **Confezioni da 15 pezzi**