

2TT



Mod. 4290

Pistola di erogazione grasso con contatore digitale ad ingranaggi ovali serie **GREASE NEPTUNE** completa di tubetto rigido e testina a 4 griffe. Possibilità di calibrazione anche da parte dell'utente.

Mod. 4290/RF

Pistola di erogazione grasso serie **GREASE NEPTUNE** con le stesse caratteristiche del mod. 4290 ma che si differenzia per l'innovativo trasmettitore in radiofrequenza predisposto per il collegamento della centralina **RF Connect**.

Mod. 4291

Contatore digitale ad ingranaggi ovali serie **GREASE NEPTUNE** idoneo per il montaggio in linea. Possibilità di calibrazione anche da parte dell'utente.

Mod. 4291/RF

Contatore digitale ad ingranaggi ovali per grasso serie **GREASE NEPTUNE** con le stesse caratteristiche del mod. 4291 ma che si differenziano per l'innovativo trasmettitore in radiofrequenza predisposto per il collegamento della centralina **RF Connect**.

Modello	4290 - 4290/RF	4291 - 4291/RF
Attacchi	M 1/4" BSP	F 1/4" BSP
Portata min - max	0,20 - 2 kg/min	
Temperatura	+ 5°C / + 50°C	
Pressione massima	400 bar (5801 psi)	
Precisione	± 0,3% *	
Totale Max resettabile	999,9 kg	
Totale Max non resettabile	9999 kg	
Alimentazione	3 x 1,5 V V	
Peso	1,4 kg	1,2 kg

* calibrazione base eseguita per grasso di tipo NLGI 0.

4TT

CON PRESELEZIONE



Mod. 4292

Pistola di erogazione grasso con contatore digitale ad ingranaggi ovali **con preselezione** serie **GREASE MERCURY** completa di tubetto rigido e testina a 4 griffe. Possibilità di calibrazione anche da parte dell'utente.

Mod. 4292/RF

Pistola di erogazione grasso con contatore digitale ad ingranaggi ovali **con preselezione** serie **GREASE URANUS**, con le stesse caratteristiche del mod. 4292 ma che si differenziano per l'innovativo trasmettitore in radiofrequenza predisposto per il collegamento della centralina **RF Connect**.

Modello	4292 - 4292/RF
Attacchi	M 1/4" BSP
Portata min - max	0,20 - 2 kg/min
Temperatura	+ 5°C / + 50°C
Pressione massima	300 bar (4351 psi)
Precisione	± 1%*
Quantità minima preselezionabile	0,010 kg
Totale Max resettabile	999,9 kg
Totale Max non resettabile	9999 kg
Alimentazione	3 x 1,5 V V
Peso	1,7 kg

* calibrazione base eseguita per grasso di tipo NLGI 0.