




Pompa pneumatica rotativa ad ingranaggi per travasi di olio, antigelo, gasolio, acqua.

Corpo pompa e albero in acciaio inox, guarnizioni in Viton®, ingranaggi in ottone (mod. 6559), oppure ingranaggi in plastica (mod. 1058).



Mod.	Aliment.	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6559	4 bar	4 bar	10,5 l/min	F 3/8" BSP	1,5 kg	165x160x80
1058	4 bar	4 bar	10,5 l/min	F 3/8" BSP	1,5 kg	165x160x80



Elettropompa ad ingranaggi per travasi di oli fluidi, antigelo (A), gasolio (D), acqua (W), per uso discontinuo.

Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo ed albero in acciaio inox. Protezione IP55.

Cavo elettrico e presa non inclusi.



Mod.	Aliment.	Assorb.	Fluidi	Portata	Pressione	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6302	12 Vcc	6 A	A - D - W	15 l/min	2 bar	F 3/8" BSP	1,5 kg	165x160x80
6303		5 A	Olio	5,5 l/min	2 bar		2,5 kg	165x166x80
6304	24 Vcc	3 A	A - D - W	15 l/min	2 bar	F 1/2" BSP	1,5 kg	165x160x80
6305	12 Vcc	11 A	Olio	15 l/min	3 bar		4,5 kg	180x230x83
6308	24 Vcc	3 A	Olio	5,5 l/min	2 bar	F 3/8" BSP	1,4 kg	165x166x80
6309		6 A	Olio	15 l/min	3 bar	F 1/2" BSP	4,5 kg	180x230x83

Elettropompa ad ingranaggi per travasi di oli fluidi, antigelo (A), gasolio (D), acqua (W), per uso discontinuo.

Corpo pompa in ottone, ingranaggi in bronzo ed albero in acciaio inox.

Completa di carenatura, interruttore on/off, cavo elettrico L. 1 m e pinze di collegamento batteria. Protezione IP55.



Mod.	Aliment.	Assorb.	Fluidi	Portata	Pressione	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6312	12 Vcc	6 A	A - D - W	15 l/min	2 bar	F 3/8" BSP	2,5 kg	165x160x80
6314		11 A	Olio	15 l/min	3 bar	F 1/2" BSP	4,5 kg	185x240x85
6324	24 Vcc	3 A	A - D - W	15 l/min	2 bar	F 3/8" BSP	2,5 kg	165x160x80
6326		6 A	Olio	15 l/min	3 bar	F 1/2" BSP	4,5 kg	185x240x85