



Elettropompa autodescante ad ingranaggi per travasi di oli, antigelo, gasolio; garantisce una regolarità di flusso e una contenuta rumorosità.

Corpo pompa in acciaio inox, ingranaggi in ottone ed albero in acciaio inox.

Completa di valvola by-pass tarata a 5 bar, cavo di alimentazione L. 1,5 m con pinze di collegamento batteria.

Protezione IP 55.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Campo di regolazione	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6112	12 Vcc	240 W	30 A	3400	3 - 15 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	3,5 kg	260x130x140
6114	24 Vcc		15 A						

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.



Elettropompa autodescante ad ingranaggi per travasi di oli, antigelo, gasolio, a media pressione; garantisce una regolarità di flusso e una contenuta rumorosità.

Corpo pompa in acciaio inox, ingranaggi in ottone ed albero in acciaio inox.

Completa di valvola by-pass tarata a 10 bar, cavo di alimentazione L. 1,5 m con presa Schuko.

Protezione IP 55.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Campo di regolazione	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6125	110 V - 60 Hz	550 W	8,7 A	3310	5 - 20 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	7,5 kg	240x290x180
6122	230 V - 50 Hz		3,8 A	2760					
6128	230/400V - 50 Hz		2,8 A	2710					
	230/400V - 60 Hz		2,4 A	3300					

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.



Elettropompa ad eccentrico per travasi a bassa pressione di olio, olio esausto, antigelo, gasolio.

Corpo pompa in alluminio, tenute in NBR, girante in plastica.

Mod.	Aliment.	Potenza	Pressione uscita	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6437	230 V - 50 Hz	850 W 920 W	3,5 bar	30 l/min	F 3/4" BSP	9 kg	380x280x200

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.