

Modello EASY



Mod. **7377/2**

Quadro elettrico di comando 380V per mod. 6129

Elettropompa autodescante ad ingranaggi per travasi di oli, antigelo, gasolio, acqua, a media pressione; garantisce una regolarità di flusso e una contenuta rumorosità. Corpo pompa in acciaio inox, ingranaggi in ottone ed albero in acciaio inox. Fornita completa di pressostato con un ampio campo di regolazione, scheda elettronica per l'accensione e lo spegnimento del motore contestuale all'azionamento della pistola di erogazione, valvola by-pass tarata a 10 bar, cavo di alimentazione L. 1,5 m con presa Schuko. Protezione IP 55.

NOTA: per il modello 6129 è necessario il quadro elettrico di comando mod. 7377/2.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Campo di regolazione	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6126	110 V - 50 Hz	550 W	3,8 A	3310	5 - 20 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	11,5 kg	140x200x300
6127					1 - 12 bar				
6141	230 V - 50 Hz			2760	5 - 20 bar				
6142					1 - 12 bar				
6129					380 V - 50 Hz				

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.

Kit di erogazione olio a funzionamento elettrico composto da:

- Elettropompa autoadescente ad ingranaggi in ottone con corpo in acciaio inox;
- Quadretto di comando con pulsantiera;
- Cavo di alimentazione L. 1,5 m con presa Schuko;
- Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al rilascio della pistola di erogazione;
- Valvola by-pass tarata a 10 bar;
- Quadro elettrico di sicurezza;
- Carenatura metallica con staffa di fissaggio.

Protezione IP 55.

NOTA: per il modello 6129/C è necessario il quadro elettrico di comando mod. 7377/2.

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Campo di regolazione	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6126/C	110 V - 50 Hz	550 W	3,8 A	3310	5 - 20 bar	10,5 l/min	M 1/2" BSP	14 kg	300x260x480
6127/C					1 - 12 bar				
6141/C	230 V - 50 Hz			2760	5 - 20 bar				
6142/C					1 - 12 bar				
6129/C	380 V - 50 Hz				5 - 20 bar				

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.

Kit di erogazione olio a funzionamento elettrico, composto da:

- Elettropompa autoadescente ad ingranaggi in ottone mod. 6122;
- Dispositivo di scarico aria con manometro per la verifica della pressione dell'olio in uscita;
- Dispositivo automatico di spegnimento del motore a fusto vuoto;
- Quadretto di comando con pulsantiera e cavo di alimentazione;
- Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al rilascio della pistola di erogazione.

Completa di valvola by-pass tarata a 10 bar, cavo di alimentazione L. 1,5 m con presa Schuko.

Protezione IP 55.



EUROPEAN PATENT
no. 19162312.3-1101
no. 102018000003982

Mod.	Aliment.	Potenza	Ampere	RPM	Campo di regolazione	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6124	230 V - 50 Hz	550 W	3,8 A	2760	5 - 20 bar	10 l/min	M 1/2" BSP	13 kg	140x290x300

Prestazioni rilevate con le seguenti condizioni: Olio idraulico ISO 68 a 22°C - Uscita fluido a passaggio libero.